

VLASTNOSTI VÝROBKU

- Na báze ekologických minerálnych olejov
- Vytvorí vodoodpudivý ochranný film s dlhotrvajúcim účinkom
- Minimalizuje prichytávanie zvyškov betónu a malty na steny zariadenia
- Možnosť použiť na vlhké aj suché plochy
- Uľahčuje čistenie
- Rozpúšťa staré usadeniny
- Biologicky odbúrateľný podľa OECD-301 F
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Jednoduché striekanie
- Pripravené na použitie

OBLASTI POUŽITIA

- Ochrana a údržba stavebných strojov a nástrojov, miešačiek betónu a malty, betónových síl a čerpadiel
- Ochrana a údržba korieb vozidiel stavby a asfaltových finišérov
- Uvoľnenie zakorodovaných závitov

POKYNY KU SPRACOVANIU

Všeobecne:

Intaktin 73 je vysokoúčinná ochrana miešačiek vyvinutá na báze mimoriadne ekologických špeciálnych olejov. Zariadenie chránené prípravkom Intaktin 73 sa môže uviesť do prevádzky ihneď po aplikovaní prípravku. Účinok konzervácie je vyšší, keď sa zariadenia po použití opäť ošetria prípravkom Intaktin 73.

Spracovanie:

Intaktin 73 naneste jedenkrát rovnomerne a výdatne na čistý kovový povrch zbavený starých prilepených zvyškov betónu a malty striekaním alebo širokým štetcom, handrou alebo plastovou špongiou.

Na striekanie sa hodia alebo striekacie zariadenia typu MC-Spezialspritze odolné proti olejom, ktoré sú bežne v predaji, napríklad vysokovýkonné striekacie zariadenie Gloria 510 T alebo Mesto Ferrum Plus 3560 P, 3580 P.

Špeciálne prísady umožňujú aj aplikáciu na vlhké podklady, vďaka čomu sa dajú jednoduchšie odstrániť vyreagované betónové a maltové zvyšky. V spojení s vodou Intaktin 73 vytvára emulziu bielej farby.

Čistenie zariadení, ktoré sa pravidelne a trvalo ošetrojú prípravkom Intaktin 73, je jednoduché a rýchle. Väčšinou stačí vypláchnutie alebo vystriekanie vodou z hadice.

Pri teplote nižšej ako 0 °C sa zmenia viskozita a vlastnosti materiálu. Optimálna účinnosť prípravku Intaktin 73 sa dosiahne pri teplote + 5 °C až + 35 °C.

Iné upozornenia:

Pri odbornom použití prípravok Intaktin 73 v žiadnom smere neovplyvní negatívne výrobu betónu a malty. Intaktin 73 za normálnych okolností nepôsobí deštruktívne na laky a tesnenia, ktoré sú bežne v predaji, napriek tomu odporúčame vykonať predbežné skúšky.

Ohľadne inej manipulácie s prípravkom Intaktin 73 postupujte podľa pokynov, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
Hustota	g/cm ³	ca. 0,87	
Podmienky spracovania	°C	> 0 ≤ 80 > 0 ≤ 35	teplota podkladu teplota vzduchu
Spotreba	ml/m ²	ca. 35 - 55	v závislosti od podkladu
Bod vzplanutia	°C	> 140	
Trieda ohrozenia vodných zdrojov		WGK 2	jednoznačne ohrozujúce vodu
Biologická rozložiteľnosť	%	≥ 88	po 28 dňoch podľa OECD-301 F

Všetky technické údaje sú laboratórne hodnoty stanovené pri 21 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu.

Podklad	Minerálne oleje s prísadami
Skupenstvo	tekutý
Farebný odtieň	tmavožltá
Forma dodávky	30 l kanister 200 l sud 1000 l kontajner
Dozorovanie kvality výrobcom	EN ISO 9001
Nakladanie s obalovým odpadom	Jednorazové nádoby úplne vyprázdnite. Vezmite prosím na vedomie náš informačný list „Vrátenie úplne vyprázdnených prepravných a baliacich obalov“.

Bezpečnostné upozornenia

Prosím berte na vedomie varovanie pred nebezpečenstvom a bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov.

Poznámka Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2400021076]