

Mycoflex Fugenfüller PE

Okrúhly profil s uzavretými pórmí z polyetylénovej peny



VLASTNOSTI VÝROBKU

- Polyetylénová penová látka s uzavretými pórmí,
- pružná,
- odpudzuje vodu a vlhkosť,
- odolná proti starnutiu,
- možnosť použitia so všetkými tesniacimi hmotami Mycoflex.

OBLASTI POUŽITIA

- Na obmedzenie hĺbky škáry pre konštrukčné vytvarovanie škáry podľa DIN 18 540 ako aj EN 15 651, časť 1 a časť 4,
- zabráni priľnutiu tesniacej látky k trom stenám škáry,
- možnosť použitia v interiéri a exteriéri.

POKYNY KU SPRACOVANIU

Po príprave podkladu stien škáry sa Mycoflex Fugenfüller PE natlačí pomocou vhodného tupého nástroja do škáry, bez jej porušenia. Hĺbku zabudovania škárovej výplne treba zvoliť zodpovedajúcu norme alebo smernici vzťahujúcej sa na príslušnú oblasť použitia. Priemer škárovej výplne by mal byť cca. 25 - 30 % väčší ako šírka škáry.

TECHNICKÉ HODNOTY A CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Veličina	Jednotka	Hodnota	Poznámky
			Všetky technické údaje predstavujú laboratórne hodnoty a boli stanovené pri teplote 21°C ±2°C relatívnej vlhkosti vzduchu 50%.
Farba		sivá	
Dodávka		Ø 6 mm: kartón à 100 m Ø 10 mm: kartón à 100 m Ø 15 mm: kartón à 100 m Ø 20 mm: kartón à 50 m Ø 25 mm: kartón à 50 m Ø 30 mm: kartón à 25 m Ø 40 mm: 1m - prút Ø 50 mm: 1m - prút	
Skladovanie			V nenačatom originálnom balení, chránené pred mrazom, v suchom a chladnom (pod 20°C) prostredí, možnosť skladovania 36 mesiacov.

Bezpečnostné upozornenia

Neprehliadnite, prosím, upozornenia týkajúce sa nebezpečenstiev a dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na etiketách a v kartách bezpečnostných údajov.

Poznámka: Údaje uvedené v tomto technickom liste sú uvedené na základe našich skúseností a najlepšieho vedomia a nie sú záväzné. Treba ich prispôsobiť príslušným stavebným objektom, spôsobu použitia a špecifickým miestnym účinkom zaťaženia. Danosti objektu, ktoré sa odlišujú od štandardného použitia, musí vopred preveriť projektant a vyžadujú individuálne schválenie. Technické poradenstvo poskytované odbornými poradcami MC nenahrádza projekčné spracovanie dokumentácie stavby. Za predpokladu uvedených skutočností ručíme za správnosť týchto údajov v rámci našich Obchodných a dodacích podmienok. Odporúčania našich pracovníkov, ktoré sa nezhodujú s údajmi uvedenými v našich technických listoch, sú pre nás záväzné len po ich písomnom potvrdení. V každom prípade sa musia dodržiavať všeobecne uznávané technické pravidlá. Údaje uvedené v tomto technickom liste sú platné pre výrobok, ktorý bol dodaný krajinou spoločnosťou uvedenou v päte dokumentu. Upozorňujeme na to, že údaje v iných krajinách sa môžu od nich odlišovať. Rešpektujte príslušné technické listy k výrobkom platné v zahraničí. Vždy platí najnovší Technický list, venujte pozornosť dátumu vydania, ktorý je uvedený v päte dokumentu. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné a už sa nesmú používať. Najnovšie znenie poskytneme na požiadanie alebo ho možno stiahnuť z internetu. [2100000700]