

Exzellent STP 540

Referenčné číslo vyhlásenia o parametroch IN4188070

1.	Jednoznačný identifikačný kód typu výrobu	Exzellent STP 540
2.	Účel,-y použitia	Normálna omietková malta (interiér aj exteriér) na trvalú reguláciu vlhkosti pre všetky typy muriva v starých a nových budovách
3.	Výrobca	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Splnomocnenec	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5.	Systém posudzovania a overovania stability parametrov (AVCP)	Systém 4
6.	Harmonizovaná norma	DIN EN 988-1: 2010
7.	Akreditovaná skúšobňa	-

8. Deklarované parametre


Základná charakteristika	Parameter	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Absorpcia vody	W0	Systém 4	EN 998-1: 2010
Priepustnosť vodnej pary	$\mu \leq 9,2$		
Adhézna pevnosť v ťahu	$\geq 0,62 \text{ N/mm}^2$ vzhľad lomu B		
Tepelná vodivosť	0,47 W/m x K (hodnota v tabuľke)		
Stabilita (odolnosť proti mrazu)	Posúdenie podľa predpisov platných v mieste použitia omietkovej maľty.		
Reakcia na oheň	A1		

Parameter výrobku, ktorý je uvedený vyššie, zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011, zmenené delegovaným nariadením (EU) č. 574/2014, zodpovedá len vyššie uvedený výrobca.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

John van Diemen
Vedúci chemického vývoja a zabezpečovania kvality

Bottrop, 02.02.2024
(miesto a dátum vystavenia)


 (podpis)

Príloha

Podľa čl. 6 (5) Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 je prílohou tohto Vyhlásenia o parametroch Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Príloha II.