

MC-DUR TopSpeed SC

Referenčné číslo vyhlásenia o parametroch: IN5467001

1.	Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku	MC-DUR TopSpeed SC
2.	Účel (účely) použitia	
3.	Výrobca	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
4.	Splnomocnenec	-
5.	Systém (systémy) posudzovania a overovania stability parametrov (AVCP)	systém 2+ (na účely použitia v budovách a inžiniersko-technických stavbách)
6.	Harmonizovaná norma	EN 1504-2: 2004
7.	Notifikovaný orgán	Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) identifikačné číslo 0754

8. Deklarované parametre


Základná charakteristika	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť CO ₂	sD > 50 m	EN 1504-2: 2004
Odolnosť proti obrusovaniu	< 3000 mg	
Priepustnosť vodnej pary	trieda I sD < 5 m	
Kapilárna nasiakavosť vody	w < 0,1 kg/m ² x h ^{0,5}	
Odtrhová skúška na posúdenie príľnavosti	> 1,5 (1,0)	
Reakcia na oheň	Efl	
Nebezpečné látky	EN 1504-2, bod 5.3	
Rázová pevnosť	trieda I: ≥ 4 Nm	
Správanie pri simulovanej poveternostnej skúške	žiadne viditeľné poškodenie	
Mriežková skúška príľnavosti	≤ GT 0	
Príľnavosť pri tepelnej zlúčiteľnosti	≥ 1,5 (1,0) ¹⁾ N/mm ²	

Parameter výrobku, ktorý je uvedený vyššie, zodpovedá deklarovanému parametru/deklarovaným parametrom. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s Nariadením (EÚ) č. 305/2011, zmenené delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014, zodpovedá len vyššie uvedený výrobca.

Za výrobcu a v jeho mene podpísal:

:

van Diemen
Vedúci chemického vývoja a zabezpečovania kvality



Bottrop, 04.02.2022
(miesto a dátum vystavenia)

(podpis)

Príloha

Podľa čl. 6 (5) Nariadenia (EÚ) č. 305/2011 je prílohou tohto Vyhlásenia o parametroch Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Príloha II.